Scheda Tecnica

CODICE 10961

MEX 120/5" LL 1S T HCS

Aspiratori elicoicentrifughi da muro

Certificazioni

Dati tecnici e prestazionali

Corrente max assorbita alla max vel. (A)	0,095
Diametro Nominale Condotto (mm)	120
Frequenza (Hz)	50
Grado Protezione IP	45
Isolamento	II° classe
Peso (Kg)	0,77
Potenza max assorbita alla max vel. (W)	15
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50

Tensione (V)	220-240
Portata max alla max vel. (l/s)	48,6
Portata max alla max vel. (m^3/h)	175
Potenza sonora Lw [dB(A)] - max vel	52,8
Pressione max alla max vel. (mmH2O)	5
Pressione max alla max vel. (Pa)	49,04
Pressione Sonora Lp in campo libero [dB(A)] 3 m max vel.	32,3
RPM max	2075

Dimensioni

Dimensione A (mm)	193
Dimensione B (mm)	193
Dimensione C (mm)	138
Dimensione D (mm)	Ø 119
Dimensione E (mm)	71
Dimensione F (mm)	53
Dimensione G (mm)	152
Dimensione H (mm)	152
Dimensione L (mm)	Ø 3,5

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY
Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES
Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com

Scheda Tecnica

CODICE 10961

MEX 120/5" LL 1S T HCS

Aspiratori elicoicentrifughi da muro

Descrizione

• Costruzione in resina plastica resistente agli urti e all'invecchiamento riconducibile all'esposizione al sole ("UV resistant").
• Diametro nominale 120 mm.
• Motore AC con albero montato su supporto a cuscinetti a sfere, direttamente abbinato ad una girante elico-centrifuga in materiale plastico.
• Versione equipaggiata di scheda elettronica con sensore di UR (4 livelli di soglia predefiniti: 60%, 70%, 80%, 90%, selezionabili durante l'installazione), che determina l'accensione automatica del ventilatore. La scheda integra un timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo che la UR torna al di sotto della soglia preimpostata. La durata del timer è programmabile, in fase di installazione, nell'intervallo 3'-20' (settaggio di fabbrica 3').
• Dotato di valvola di non ritorno a farfalla per evitare il rientro non voluto di aria quando spento.
• Grado di protezione IP45, che garantisce la possibilità di installazione nella Zona 1 del bagno secondo la norma internazionale IEC 60364-7.

PER INFORMAZIONI / FOR INFORMATION

ITALY
Pre Sales:
prevendita@vortice-italy.com
After Sales:
postvendita@vortice-italy.com

UNITED KINGDOM & REP. OF IRELAND
Sales Dept:
sales@vortice.ltd.uk
Technical Dept:
technical@vortice.ltd.uk

OTHER COUNTRIES
Sales Dept:
export@vortice-italy.com
After Sales:
after-sales@vortice-italy.com